

MODIFOAM 735

Vysoce koncentrovaný aniontový kapalinový pěnový roztok vytváří velmi tuhou pěnu, kterou lze použít jako výplachové medium.

Vrtání pěnou omezuje ztráty vrtného media do provrtávané formace, zabraňuje poškození provrtávaných obzorů, zlepšuje stabilizaci stěn vrtu a urychluje vrtání. Velmi příznivě napomáhá výnosu vrtných úlomků. Potřeba vody na přípravu výplachového media je minimální, výrazně se snižuje i množství odpadů.

V případě vrtání zvodnělých, velmi nestabilních a silně abrazivních formací lze použít „modifikovaný stabilní pěnový systém“ připravený z kombinace produktů MODIFOAM 735 a PAC R, případně kombinaci produktů MODIFOAM 735 a Argipol NF, či Argipol P.

Obě varianty pěny jsou biologicky rozložitelné, netoxické, nezpůsobují podráždění kůže.

Doporučené receptury pro přípravu pracovních pěnových roztoků:

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | <u>suché nebo málo zvodnělé formace:</u> | |
| | MODIFOAM 735 | 5 – 15 l/m ³ vody |
| 2. | <u>nestabilní nebo silně zvodnělé formace</u> | |
| | MODIFOAM 735 | 10 - 30 l/m ³ |
| | PAC R | 1 - 4 kg/m ³ |
| | nebo | |
| | MODIFOAM 735 | 10 - 30 l/m ³ |
| | ARGIPOL NF (kapalina) | 2 - 4 l/m ³ |
| | nebo | |
| | MODIFOAM 735 | 10 - 30 l/m ³ |
| | ARGIPOL P (prášek) | 0,5 – 2 kg/m ³ |

U nedostatečně vybavených souprav nebo při řešení aktuálních situací lze pěnový roztok dávkovat jednorázově nalitím do vrtných trubek.

Doporučené dávkování pěnového roztoku 2 – 20 l je závislé na aktuální hloubce vrtu a průměru vrtu.

Balení:

MODIFOAM 735	25kg plastový kanystr
PAC R	25 kg silnostěnný papírový pytel
ARGIPOL NF	25kg / 5kg plastový kanystr
ARGIPOL P	10kg silnostěnný papírový pytel

Pozn.: Produkt **MODIFOAM 735** je vhodné před použitím rozmíchat. Produkt je citlivý na mráz, a proto je třeba skladovat ho v nemrznoucích skladech.