

PhrikoTon 4.0

Jílový inhibitor

Aditivum pro vrtání ve velmi lepivých geologických formacích

Popis produktu: Inovativní vrtné aditivum, které bylo speciálně vyvinuto pro řešení obvyklých a známých problémů během vrtání ve velmi lepivých a reaktivních geologických formacích (lepkavé a bobtnající jíly).

Možné využití: Řízené horizontální vrtání (HDD).
Vrtání studní.

Klíčové vlastnosti:

- Komplexní aditivum – není nutné aplikovat žádná další aditiva.
- Snadná aplikace – přidávají se vždy 4 kg produktu / 1m³ výplachu.
- Jílový inhibitor – omezuje bobtnání odvrtných jílových částic.
- Snižuje viskozitu odvrtných jílových úlomků.
- I navzdory snižování viskozity (a související dobré čerpatelnosti výplachu) jsou uchovány výborné vynášecí vlastnosti vrtné směsi.
- Redukce disperze vrtných úlomků ve výplachu.
- Produkt je ekologicky nezávadný a snadno odbouratelný.

Dávkování a receptury:	Bentonit W Plus	25 – 33	kg / m ³
	PhrikoTon 4.0	4	kg / m ³
	Modidet (<i>volitelné</i>)	0,5 – 1	kg / m ³

Při použití PhrikoTonu 4.0 není nutná aplikace sody ani žádných dalších aditiv. Možno kombinovat pouze s produktem Modidet pro dodatečné omezení nalepování jílu na vrtné nářadí. Aditivum není vhodné kombinovat s bentonitem Modimix 650.

Balení: 25 kg – vícevrstvý papírový pytel / 1 000 kg paleta.

Skladování: Skladujte v teplém a suchém prostředí. Chraňte před mrazem!